

# ŚRUTOWNIE WIRNIKOWE STOŁOWE TZS



## Najważniejsze cechy urządzenia:

- **Możliwość załadunku dźwigiem od góry**
- **Żywotność wkładu filtracyjnego do 18 000 mth**
- **Falowniki turbin w standardzie**  
Umożliwiają płynne sterowanie mocą turbiny z poziomu sterownika PLC
- **Kołnier z dodatkowym łożyskiem pomiędzy silnikiem a turbiną**  
Zwiększa żywotność turbin
- **Dotykowy ekran z polskim interfejsem**
- **System zdalnej diagnostyki**  
Pozwala na szybkie zlokalizowanie i wyeliminowanie problemów bez udziału serwisu



	Przykładowe modele standardowe			WARTOŚĆ MAKSYMALNA
	TZS 1 5,5/600	TZS 1 5,5/12-5_N	TZS 2 7,5/1600-1000	
MAX. ŚREDNICA OBROTU DETALU (mm)	600	1200	1600	2000
MAX. WYSOKOŚĆ DETALU (mm)	400	500	1000	1000
NOŚNOŚĆ STOŁU (kg)	300	500	1000	1000
ILOŚĆ KÓŁ RZUTOWYCH	1		2	3
MOC TURBINY (kW)	5,5	5,5/7,5	7,5/11	11
ILOŚĆ OBROTÓW KOŁA RZUTOWEGO (obr./min)	2900			2900

Maszyny marki Kovo Staněk są w pełni konfigurowalne i dopasowane do potrzeb klienta.

### Serwis i magazyn części w Łodzi

- Czas reakcji serwisu do 48 h
- Zdalna diagnostyka w standardzie

### Wyposażenie opcjonalne:

- Separator turbinowy
- Odkurzacz przemysłowy